

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501401  
 Heitronic Solar LED Pollerleuchte PILASTRO 500mm a  
 4002940021547  
 die hochwertige Aluminium-Druckguss-Konstruktion  
 gewährleistet eine lange Lebensdauer  
 sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete,  
 satinierte PC-Abdeckung  
 dank hoher Schutzart(IP54) im Außenbereich einsetzbar  
 Helligkeitsstufen (10% = 23 lm | 50% = 115 lm | 100% = 230 lm)  
 Betriebszeit: bis zu 7 Stunden | Ladezeit: 9 Stunden  
 Ausführung mit PIR-Bewegungsschalter  
 (1- 8 m Reichweite, Erfassungsbereich 120°)  
 Modus 1:  
 Dauerlicht mit 10% Leistung, bei Bewegung 100% Helligkeit  
 Nach 5 Stunden Betriebsdauer:  
 Dauerlicht mit 5% Leistung, bei Bewegung 70% Helligkeit  
 Modus 2:  
 Dauerlicht mit 50% Leistung, ohne Bewegungserkennung  
 Nach 5 Stunden Betriebsdauer:  
 Dauerlicht mit 30% Leistung, ohne Bewegungserkennung  
 Modus 3:  
 Bei Bewegungserkennung 100% Leistung  
 Einschalten bei Bewegung nach 25 Sekunden aus  
 Nach 5 Stunden Betriebsdauer:  
 Bewegungserkennung 70% Leistung

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054139900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, PC matt / aluminum pressure-die-cast, frost
Produktfarbe	anthrazit RAL 7016 / anthracite RAL 7016
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Bewegungssensor	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 2200mAh (enthalten)/ 3,7 V Li-Ion battery
Anzahl Batterien	1

### Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	500
Außendurchmesser in mm	160

### Elektronische Daten

Spannung in V	6
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	6V AC
Schutzklasse	III
Stromstärke in mA	250
Nennleistungsaufnahme in W	2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2
Nennlebensdauer in h	20000



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

---

Bemessungslebensdauer in h	20000
----------------------------	-------

### Lichttechnische Daten

---

Nennlichtstrom in lm	230
Bemessungslichtstrom in lm	230
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	82
dimmbar	ja / yes

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
Erdspeiß	Ja

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / with heitronic sticker
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	165
Tiefe Einzelverpackung in mm	165
Höhe Einzelverpackung in mm	505

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	350
Tiefe Versandkarton in mm	350
Höhe Versandkarton in mm	530
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,26
Palettenabnahme in Stk	48

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**