

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-23009
Heitronic LED Unterbauleuchte GENUA 3er Set starr
4002940230093
Gegen die Langeweile in kleinen Küchenzeilen hilft GENUA mit drei formschönen Einzelstrahlern für gutes Licht auf dem Arbeitsbereich
Edelstahl blank, PC opal
Anschlussfertiges Set mit je 3 Leuchten, LED Betriebsgerät mit 1,5m Netzleitung und Eurostecker sowie 2m Verbindungsleitungen mit AMP Steckverbindern und Verteiler
Eine Leuchte schaltet das ganze Set

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl V2A, PC opal / stainless steel, PC opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	137,00
Produktbreite in mm	135
Produkthöhe in mm	45
Außendurchmesser in mm	65
Aufbauhöhe in mm	45

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	480
Nennleistungsaufnahme in W	6
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	7
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	12V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	88x37x23

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	3
Nennlichtstrom in lm	120

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	120
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1500
Länge Verbindungsleitung in mm	2000

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic color box
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	200
Tiefe Einzelverpackung in mm	160
Höhe Einzelverpackung in mm	95

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	425
Tiefe Versandkarton in mm	345
Höhe Versandkarton in mm	500
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,22
Palettenabnahme in Stk	160

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.