

Produktdatenblatt

Angaben Daten

Artikelnr. Artikelbezeichnung EAN-Code (bzw. GTIN) LL-610028 Larsen LED Downlight starr Pilo SD weiß 6/8/9/12/1 4002940025293



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 9405119090
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Produktfarbe weiß
CE Ja
Schutzscheibe Ja
Schutzgrad IP 20

Abmessungen Produkt in mm

Produkttiefe in mm 78
Außendurchmesser in mm 188
Einbaudurchmesser in mm 160

Elektronische Daten

Spannung in V 230

Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC

Schutzklasse II

Nennleistungsaufnahme in W 20

Bemessungsleistungsaufnahme in W 20

Nennlebensdauer in h 50000

Bemessungslebensdauer in h 50000

Trafo Leistung in W 21

Trafo Spannung primär in V 230V AC

Trafo Spannung sekundär in V 20-42V DC, 150-500mA

Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 20

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in Im

Bemessungslichtstrom in Im

2600
Farbtemperatur in K

3000
Lichtfarbe
warmweiss
Abstrahlwinkel
Farbwiedergabeindex Ra
dimmbar

2600
800
800
800
800
800



Produktdatenblatt

Angaben	Daten	
Verpackung		
Verpackungsart	weiße Kartonverpackung	
Abmessung Einzelkarton in mm		
Breite Einzelverpackung in mm	190	
Tiefe Einzelverpackung in mm	190	
Höhe Einzelverpackung in mm	80	
Abmessung VE-Karton in mm		
Breite Versandkarton in mm	405	
Tiefe Versandkarton in mm	405	
Höhe Versandkarton in mm	430	
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,4	
Palettenabnahme in Stk	160	
VPE		
Losgrößenrundungsfaktor	20	

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.