

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-29001
Heitronic LED Unterbauleuchte Miami schwenkbar 10
4002940290011
Eine flexible Lösung für die Beleuchtung z.B. von Arbeits-
bereichen bietet MIAMI. Mit einem schwenkbaren Leuchtkörper
lassen sich auch schwierige Einsicht Situationen blendfrei
meistern
Aluminium, silber pulverbeschichtet, Glas satiniert
Direkt an der leuchte schaltbar
Großer Schwenkbereich des Leuchtenkörpers
Elektroanschluss über beiliegende 1,8m lange Anschlussleitung
mit Eurostecker

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	580,00
Produktbreite in mm	35
Produkthöhe in mm	85

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	80
Nennleistungsaufnahme in W	10
Bemessungsleistungsaufnahme in W	10
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	12
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	33V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	750
Bemessungslichtstrom in lm	750

Angaben

Daten

Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	10
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	1,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Nomineller Halbwertswinkel in °	110
Bemessungshalbwertswinkel in °	110

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung mit Eurolochung / heitronic full packaging with euro
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	105
Tiefe Einzelverpackung in mm	595
Höhe Einzelverpackung in mm	45

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	305
Tiefe Versandkarton in mm	630
Höhe Versandkarton in mm	245
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,75
Palettenabnahme in Stk	144

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.