

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501445
Heitronic LED Wand- und Deckenleuchte ALLROUNDER 1
4002940023169
Leuchte ist vielfach einsetzbar, ob als Wand- oder Deckenleuchte, Aufputz oder Einbau
für den Innen- und Außenbereich IP54
Für alle Deckenöffnungen von 65-255mm geeignet
Die gewünschte Wattleistung und Lichtfarbe kann an der Rückseite der Leuchte eingestellt werden
Lichtstrom 100lm/W
120° Horizontal, 90-120° Vertikal jeweils bis 4m
Bewegungsschalter sind einstellbar:
1) "ON" bedeutet Ausschaltverzögerung, 10% bedeutet 10% Standby Funktion
2) Sonnensymbol: Der Sensor ist den ganzen Tag über aktiv
2) Mond-Symbol: Sensor wird nur nachts oder bei Dunkelheit (<13lux) aktiviert
3) 30 Sekunden und 180 Sekunden einstellbar
loop in / loop out
PC weiß, Abdeckung opal
Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute
Lebensdauer 30.000 Std.

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423100
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC matt, Aluminium / PC milky, aluminum
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	53
Außendurchmesser in mm	330

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15002
Energieeffizienzklasse	C

Lichttechnische Daten

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Nennlichtstrom in lm	2100
Bemessungslichtstrom in lm	2100
Lichtfarbe	2700/3000/3500/4000/5000K
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	300
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color gift box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	335
Tiefe Einzelverpackung in mm	335
Höhe Einzelverpackung in mm	60

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	625
Tiefe Versandkarton in mm	360
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,5
Palettenabnahme in Stk	90

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.