

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



LL-510002
Larsen Linear Stehleuchte direkt indirekt 4000 Kel
4002940023497
geeignet für die Beleuchtung von
Bildschirmarbeitsplätzen UGR<16
aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
bedienbar über Touchpanel in der Säule
Touchpanel ist in alle 4 Richtungen montierbar
für beste Bedienbarkeit
Einfache, schnelle Montage
Stufenlos dimmbar
Indirekte LEDs mit Kunststoffabdeckung
für die einfache Reinigung
Mit U-Fuß für mehr Stellmöglichkeiten bei Tischfüßen
Netzkabel mit 1,5 Meter langer Leitung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94052190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Produktfarbe	silber matt
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.075,00
Produktbreite in mm	42
Produkthöhe in mm	2055

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	7500
Bemessungslichtstrom in lm	7500
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	1500
------------------------------	------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	510
Tiefe Einzelverpackung in mm	320
Höhe Einzelverpackung in mm	40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	100
Tiefe Versandkarton in mm	190
Höhe Versandkarton in mm	2060
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,3

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	1
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.