

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501451
 Heitronic LED Anbauleuchte Multi-Use Gen 2 Back-Li
 4002940023220
 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
 hochwertiger Rahmen aus Aluminium Druckguss
 mit opaler PS Abdeckung
 Wand- und Deckenmontage möglich
 Hohe Effizienz: EEK D (140lm/W)
 Leistung einstellbar: 21/31/37/42 Watt
 Lichtfarbe einstellbar: 3000/3500/4000 Kelvin
 Lumen: 3200 bis 5900
 Lebensdauer: 50.000 Stunden
 Abstrahlwinkel: 90°
 inklusive externer Treiber

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 9405119090
 Ursprungsland/-region CN
 Produktmaterial Aluminium, Stahl, PS Abdeckung
 Produktfarbe weiß RAL9016
 CE Ja
 Schutzscheibe Ja
 Schutzgrad IP 20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm 1.525,00
 Produktbreite in mm 325
 Produkthöhe in mm 48
 Produkttiefe in mm 48

Elektronische Daten

Spannung in V 230
 Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC, 52-120V DC
 Schutzklasse II
 Nennleistungsaufnahme in W 42
 Bemessungsleistungsaufnahme in W 42
 Nennlebensdauer in h 50000
 Bemessungslebensdauer in h 50000
 Zahl der Schaltzyklen 25000
 Energieeffizienzklasse D

 Trafo Leistung in W 42
 Trafo Spannung primär in V 230V AC
 Trafo Spannung sekundär in V 52-120V DC
 Trafo Schutzklasse I
 Trafo Schutzgrad IP 20
 Trafo Maße in mm 137x21x30mm

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED 144
 Nennlichtstrom in lm 7980

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	5900
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	einstellbar
Abstrahlwinkel	90
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber
----------------	---------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	1260
Tiefe Einzelverpackung in mm	360
Höhe Einzelverpackung in mm	70

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	1280
Tiefe Versandkarton in mm	365
Höhe Versandkarton in mm	380
Bruttogewicht Versandkarton in kg	25,5
Palettenabnahme in Stk	30

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	5
-------------------------	---