

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500666  
 Heitronic LED Einbaustrahler DL7202 5 Watt schwenk  
 4002940018288  
 Kompakter Einbaustrahler für direkten Netzanschluss mit  
 abgestufter Dimmbarkeit über den Lichtschalter  
 ABS weiß oder metalloptik Nickel, PC  
 In 3 Stufen dimmbar über Lichtschalter (10%, 50% oder 100%)  
 startet mit 100% Helligkeit  
 Sichtbare Aufbauhöhe 4 mm, schwenkbar

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054940000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	ABS, PC
Produktfarbe	nickel/ nickel
CE	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	54
Außendurchmesser in mm	82
Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	72
Einbautiefe in mm	50

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	45
Nennleistungsaufnahme in W	5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	30000
Energieeffizienzklasse	F

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	420
Bemessungslichtstrom in lm	420
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Nomineller Halbwertswinkel in °	110



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

---

Bemessungshalbwertswinkel in °	110
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	600

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Länge Anschlussleitung in mm	95
------------------------------	----

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	40
Tiefe Einzelverpackung in mm	85
Höhe Einzelverpackung in mm	85

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	441
Tiefe Versandkarton in mm	191
Höhe Versandkarton in mm	443
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,5
Palettenabnahme in Stk	1600

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**