

## Produktdatenblatt

### Angaben

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



### Daten

HT-501339  
 Heitronic T-Kabelverbinder mit Steckklemmen 3-poli  
 4002940021219  
 Gehäuse aus Polyamid, Messing und Silikon  
 einsatzfähig mit Klemmen - kein Schrauben nötig  
 einfaches Verbinden von Versorgungsleistungen aus PVC|Silikon  
 Kabeldurchführungen von Ø9-12mm, mit Silikondichtungsringen  
 verwendbar für Spannungen bis 450 V, max. 16 A  
 auch für Erdkabel mit einem Querschnitt von 0,5-2,5mm<sup>2</sup>  
 wasserresistent nach IP68-Zertifizierung  
 beständig gegen Frost und in den meisten im Boden  
 vorkommenden Säuren  
 wetterfestes, flammwidriges und UV-beschichtetes Material  
 geeignet für den Einsatz im Außenbereich  
 Housing made of brass and silicone  
 ready for use with clamps - no screwing necessary  
 easy connection of PVC|silicone utilities  
 Cable bushings from Ø9-12mm, with silicone sealing rings  
 usable for voltages up to 450 V, max. 16 A  
 quick connection of PVC, silicone or rubber utilities  
 also for underground cables with a cross-section of 0.5-2.5mm<sup>2</sup>  
 water-resistant according to IP68 certification  
 resistant to frost and most acids found in soil  
 usable suitable for outdoor use

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	8544429090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Polyamid(66), Kupfer, Silikon / polyamide(66), copper, silicone
Produktfarbe	Schwarz / black
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	68

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	111,00
Produktbreite in mm	69
Produkthöhe in mm	24,5

### Elektronische Daten

Spannung in V	450
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	450V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	16000

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---



## Angaben

## Daten

---

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	112
Tiefe Einzelverpackung in mm	71
Höhe Einzelverpackung in mm	28

---

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	420
Tiefe Versandkarton in mm	300
Höhe Versandkarton in mm	350
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,89
Palettenabnahme in Stk	2560

---

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	160
-------------------------	-----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**