

Produktdatenblatt




LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500031
Heitronic LED Erdspeißstrahler Pasas 6 Watt warmwe
4002940016673
Die fest eingebaute LED mit Spiegelreflektor ist sofort
anschlussfertig, dauerhaft dicht und der IP44 Stecker ist für
den Dauereinsatz im Freien gut geeignet
Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas
Mit Erdspeiß, Anschlussleitung und Stecker

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405499090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, Glass / die-cast aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	290,00
Produkttiefe in mm	80
Außendurchmesser in mm	60

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	240
Nennleistungsaufnahme in W	6
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	7,3
Trafo Spannung primär in V	100-240 V
Trafo Spannung sekundär in V	15-22V DC
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	65

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	400
Bemessungslichtstrom in lm	410
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	40

Angaben

Daten

Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0,7
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Farbkonsistenz in SDCM	6
Nomineller Halbwertswinkel in °	40

Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspeiß	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1500

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	90
Tiefe Einzelverpackung in mm	90
Höhe Einzelverpackung in mm	200

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	380
Tiefe Versandkarton in mm	380
Höhe Versandkarton in mm	425
Bruttogewicht Versandkarton in kg	19,96
Palettenabnahme in Stk	384

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	32
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.