

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501416
Heitronic LED Flutlichtstrahler BOLTON 2.0 20 Watt
4002940022858
Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender Abstrahlfläche für mit Bewegungsschalter mit integriertem Dämmerungsschalter mit Einschaltdauer 10 Sekunden bis 7 Minuten, Lux einstellbar 10- Bewegungsschalter Horizontal 350° und vertikal 180° einstellbar Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet Die Scheibe aus gehärtetem Sicherheitsglas lässt sich leicht weißer UV-Schutz-Reflektor
Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung
Anschlussfertig mit 500mm Leitung

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas / aluminum, glass
Produktfarbe	schwarz / black
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Bewegungssensor	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	126,50
Produkthöhe in mm	145
Produkttiefe in mm	71

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	20
Bemessungsleistungsaufnahme in W	20
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1620
Bemessungslichtstrom in lm	1620
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	20

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	150
-------------------------------	-----

Tiefe Einzelverpackung in mm	135
------------------------------	-----

Höhe Einzelverpackung in mm	62
-----------------------------	----

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	340
----------------------------	-----

Tiefe Versandkarton in mm	285
---------------------------	-----

Höhe Versandkarton in mm	325
--------------------------	-----

Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,34
-----------------------------------	------

Palettenabnahme in Stk	480
------------------------	-----

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.