# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Artikelnr. | VO-500707 |
| Artikelbezeichnung | Heitronic LED Leuchtmittel MR16 GU5,3 12 Volt AC/D |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940018592 |
| | Gehäuse aus hochwertigem Glas<br>LED Typ: 2835 SMD Sanan LED´s<br>Ausstrahlungswinkel: 38°<br>für den Innenbereich |

**Allgemeine Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Zollpos. | 85395200000 |
| Produktmaterial | Glas / glass |
| Produktfarbe | optische Linse / optical lens |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

**Abmessungen Produkt in mm**

| | |
|---|---|
| Produktlänge in mm | 45,00 |
| Produkthöhe in mm | 45 |
| Außendurchmesser in mm | 50 |

**Elektronische Daten**

| | |
|---|---|
| Fassung | GU 5,3 |
| Spannung in V | 12 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 12V AC/DC |
| Stromstärke in mA | 620 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 5 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 5 |
| Nennlebensdauer in h | 25000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 25000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse | G |

**Lichttechnische Daten**

| | |
|---|---|
| Anzahl der LED | 8 |
| Nennlichtstrom in lm | 380 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 380 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm-white |
| Abstrahlwinkel | 38 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 35 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h | 6 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,6 |
| Zündzeit in Sekunden | 0,5 |

# Produktdatenblatt

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 2 |
| Farbkonsistenz in SDCM | 6 |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 38 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 38 |
| Bemessungsspitzenlichtstärke in cd | 450 |

**Verpackung**

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label |

**Abmessung Einzelkarton in mm**

| | |
|---|---|
| Breite Einzelverpackung in mm | 50 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 50 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 50 |

**Abmessung VE-Karton in mm**

| | |
|---|---|
| Breite Versandkarton in mm | 530 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 270 |
| Höhe Versandkarton in mm | 240 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 8,9 |
| Palettenabnahme in Stk | 4800 |

**VPE**

| | |
|---|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 200 |

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**