

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500047
 Heitronic LED Sockelleuchte MARYLAND 500mm 9 Watt
 4002940016710
 Die innenliegende LED-Lichtquelle beleuchtet die Haltestreben des Kopfes und die Umgebung gleichmäßig und blendfrei
 Aluminium, pulverbeschichtet, PMMA opal
 Diffusor PC, opal
 Bodenbefestigung im Sockel verborgen
 Inkl. Anschlussbox im Sockel / Wandhalter

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054990900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-pulverbeschichtet, PC opal / Aluminum-powder coated,
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	128
Produkthöhe in mm	500

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 18-42V DC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	47
Nennleistungsaufnahme in W	9
Bemessungsleistungsaufnahme in W	9
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	12,6
Trafo Spannung primär in V	100-240
Trafo Spannung sekundär in V	18-42V DC
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	65

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	250
Bemessungslichtstrom in lm	250
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	60
Farbwiedergabeindex Ra	80



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Farbkonsistenz in SDCM	80
Nomineller Halbwertswinkel in °	60
Bemessungshalbwertswinkel in °	60

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	140
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	515

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	530
Tiefe Versandkarton in mm	290
Höhe Versandkarton in mm	300
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,1
Palettenabnahme in Stk	64

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.