


## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



HT-501376  
 Heitronic LED Einbaudownlight LE MANS rund weiss 1  
 4002940021394  
 Das extrem flache Gehäuse mit 27 mm Einbautiefe eignet sich auch hervorragend für den Einbau unter Lüftungskanälen und Unterzügen  
 Die Downlights sind bei Dimmbarkeit mit Phasenabschnitt-Dimmern ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights geeignet, der breite Abdeckring überdeckt bei Bedarf auch größere Einbauöffnungen bis zum Außenmaß  
 Gehäuse und Diffusor PC, weiß bzw. transparent  
 Gleichmäßige Ausleuchtung der leuchtenden Fläche durch Seitenlichteinspeisung mit mikroprismiertem Extraktor  
 Dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmer

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051940900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	32
Außendurchmesser in mm	170
Aufbauhöhe in mm	5
Einbaudurchmesser in mm	150
Einbautiefe in mm	27

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	12
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1000
Bemessungslichtstrom in lm	1000
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß / warm-white, neural-white,
Abstrahlwinkel	120



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Farbwiedergabeindex Ra dimmbar	80 ja / yes
-----------------------------------	----------------

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	150
------------------------------	-----

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	175
Tiefe Einzelverpackung in mm	173
Höhe Einzelverpackung in mm	45

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	500
Tiefe Versandkarton in mm	365
Höhe Versandkarton in mm	370
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12
Palettenabnahme in Stk	500

### VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**