



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnr.           | VO-501501                                                 |
| Artikelbezeichnung   | LED Panel Einlegeleuchte BACK-LIT 620x620x30mm 300        |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940026481                                             |
|                      | geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)             |
|                      | hochwertiger Rahmen aus Aluminium mit opaler PS Abdeckung |
|                      | hohe Effizienz: EEK: D (130lm/W)                          |
|                      | einstellbare Lichtfarbe 3000/3500/4000 Kelvin             |
|                      | einstellbare Leistung 25/27/29/31/33/35/37/39 Watt        |
|                      | Lebensdauer 50.000 Std.                                   |
|                      | Abstrahlwinkel 90°                                        |
|                      | inklusive externer Treiber                                |
|                      | zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C             |

### Allgemeine Produktinformationen

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Zollpos.              | 9405119090                                               |
| Ursprungsland/-region | CN                                                       |
| Produktmaterial       | Aluminium Gehäuse/aluminum housing, Stahl Rückwand/steel |
| Produktfarbe          | weiß RAL 9003 / white RAL 9003                           |
| CE                    | Ja                                                       |
| Schutzscheibe         | Ja                                                       |
| Schutzgrad IP         | 40                                                       |

### Abmessungen Produkt in mm

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Produktlänge in mm  | 620,00 |
| Produktbreite in mm | 620    |
| Produkthöhe in mm   | 30     |

### Elektronische Daten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Spannung in V                             | 230                            |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC, 25-42V DC, 700-1050mA |
| Schutzklasse                              | II                             |
| Nennleistungsaufnahme in W                | 39                             |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W          | 39                             |
| Nennlebensdauer in h                      | 50000                          |
| Bemessungslebensdauer in h                | 50000                          |
| Zahl der Schaltzyklen                     | 25000                          |
| Energieeffizienzklasse                    | D                              |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Trafo Spannung primär in V   | 230V AC   |
| Trafo Spannung sekundär in V | 25-42V DC |
| Trafo Schutzklasse           | II        |
| Trafo Schutzgrad IP          | 40        |
| Trafo Maße in mm             | 115-41x28 |

### Lichttechnische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nennlichtstrom in lm       | 5100                  |
| Bemessungslichtstrom in lm | 5100                  |
| Lichtfarbe                 | 3000/3500/4000 Kelvin |
| Farbwiedergabeindex Ra     | 80                    |
| dimmbar                    | nein                  |

## Produktdatenblatt



# LICHTDIENST

### Angaben

### Daten

---

#### Verpackungsinhalt / Zubehör

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Länge Anschlussleitung in mm   | 200 |
| Länge Verbindungsleitung in mm | 300 |

---

#### Verpackung

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Verpackungsart | Karton mit schwarz-weiß Aufkleber / box with black-white sticker |
|----------------|------------------------------------------------------------------|

---

#### Abmessung Einzelkarton in mm

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 670 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm  | 630 |
| Höhe Einzelverpackung in mm   | 37  |

---

#### Abmessung VE-Karton in mm

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm        | 650  |
| Tiefe Versandkarton in mm         | 200  |
| Höhe Versandkarton in mm          | 690  |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 11,4 |
| Palettenabnahme in Stk            | 30   |

---

#### VPE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 5 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.