

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-500638
 Heitronic LED Wand-/ Deckenleuchte PRONTO 24 Watt
 4002940017984
 Hoher Komfort bei der Montage durch leicht, mittels Bajonettverschluss und Messerkontakten, vom Deckenträger zu trennendes Leuchtenoberteil
 Vandalenschutz im Außenbereich durch unzerbrechliches Polycarbonat Gehäuse
 Die Ausführung mit unsichtbarem HF-Bewegungsschalter (1 - 9m Reichweite) kann Bewegungen auch durch dünne Wände oder Türen erfassen.
 Daher sind Empfindlichkeit (25%|50%|75%|100%) Einschaltdauer (5sek. | 30sek. | 60sek. | 300sek.) und Einschaltwelle (2 Lux | 10 Lux | 50 Lux | aus) über DIP-Schalter einstellbar
 PC weiß, Abdeckung opal
 Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute
 Netzanschluss mit schraubenloser Steckklemme



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423100
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC, opal/PC, opal
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	54

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	49
Außendurchmesser in mm	330

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	140
Nennleistungsaufnahme in W	24
Bemessungsleistungsaufnahme in W	24
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	D

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	2160
Bemessungslichtstrom in lm	2160
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80

Angaben

Daten

dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,5
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC gift box
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	335
Tiefe Einzelverpackung in mm	335
Höhe Einzelverpackung in mm	55

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	570
Tiefe Versandkarton in mm	350
Höhe Versandkarton in mm	355
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,43
Palettenabnahme in Stk	90

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.