

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-27776  
 Heitronic LED Halbeinbau Downlight AURORA 5,5 Watt  
 4002940277760  
 Halbeinbau Downlights mit rundum seitlichem Lichtaustritt für Halo auf der Decke und Einwurftreiber  
 Aluminium, weiß pulverbeschichtet, PMMA Diffusor satiniert  
 Frontring weiß  
 Halbeinbauausführungen mit raumseitig höherer Schutzart IP44 auch für Feuchträume geeignet  
 Minimierte sichtbare Höhe, 15 mm, der Einbauversion

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff PMMA / aluminum, plastic PMMA
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	40
Außendurchmesser in mm	80
Aufbauhöhe in mm	15
Einbaudurchmesser in mm	70
Einbautiefe in mm	25

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12-27V
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	57
Nennleistungsaufnahme in W	5,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5,5
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	27-42V
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	72x33x22mm

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	440
Bemessungslichtstrom in lm	440
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white



## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

---

Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,2
Farbkonsistenz in SDCM	6

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Länge Verbindungsleitung in mm	160
--------------------------------	-----

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkelber / heitronic color labl
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	105
Tiefe Einzelverpackung in mm	105
Höhe Einzelverpackung in mm	65

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	545
Tiefe Versandkarton in mm	340
Höhe Versandkarton in mm	230
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,7
Palettenabnahme in Stk	1000

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**