

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500946
 Heitronic LED Unterbauleuchte IMOLA 3er Set mit je
 4002940020083
 Die lange Bauform bringt das Licht bedarfsgerecht ins Arbeitsfeld
 und kann auf bis zu 6 Module erweitert werden
 Kunststoff silber, PMMA opal
 Anschlussfertiges 3er Set mit je 2 m steckbarer Verbindungsleitung
 6-fach Verteiler, und 15 W Steckernetzteil
 Eine Leuchte mit Hauptschalter schaltet die ganze Anlage
 Ergänzungsmodul separat bestellbar

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405114090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff, PMMA opal / plastic, PMMA opal
Produktfarbe	silber/ silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	189,00
Produktbreite in mm	52
Produkthöhe in mm	6
Aufbauhöhe in mm	6

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	210
Nennleistungsaufnahme in W	6,3
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2,1
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	G
Trafo Leistung in W	15
Trafo Spannung primär in V	100-240V
Trafo Spannung sekundär in V	12V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	42x65x15

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	12
Nennlichtstrom in lm	130



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	130
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	15
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,1
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	2000
Länge Verbindungsleitung in mm	2000

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	240
Tiefe Einzelverpackung in mm	75
Höhe Einzelverpackung in mm	65

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	495
Tiefe Versandkarton in mm	390
Höhe Versandkarton in mm	350
Bruttogewicht Versandkarton in kg	16,15
Palettenabnahme in Stk	600

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.